



# LA SPHINX

Usage régulier  
Capacité d'arrachement : 1,5 T

## La Sphinx permet :

- de creuser grâce à ses godets à dents de 20 cm et 30 cm,
- de curer, charger et niveler grâce à son godet de 60 cm,
- de décaillonner et dessoucher avec sa dent ripper,
- de forer grâce à ses tarières,
- de déplacer du bois et autres éléments à l'aide de son grappin de 800 kg.

Elle est entièrement mécanique et hydraulique et n'a aucun système électronique.

# CARACTÉRISTIQUES

## MPT-82-1500-P

- Poids à vide : 780 kgs
- Longueur totale : 2 400 mm
- Largeur de voie : 820 mm
- Hauteur totale : 2 300 mm
- Capacité d'arrachement : 1,5 T
- Profondeur de creusée (max.) : 1 700 mm

### Tourelle

- Angle de rotation tourelle : 360° (joint tournant)
- Stabilisateurs (pieds d'éléphants) inclinés

### Bras

- Bras déportable hydrauliquement - articulation : -55° / +55°
- Hauteur de cavage : 1 700 mm
- Longueur maximale (depuis châssis) : 2 300 mm
- Bras renforcé

### Moteur

- Moteur professionnel 9,5 CV essence (type Kohler)
- Moteur avec démarreur électrique et batterie
- Puissance : 7 kW
- Cylindrée : 395 cc
- Consommation (100% de charge) : 1,2 l/h
- Capacité du réservoir de carburant : 5,5 l

### Système hydraulique

- Commandes hydrauliques latérales
- Pompe hydraulique : pompe double 3,2 à engrenages
- Distributeur hydraulique professionnel - pression de fonctionnement : 165 bars
- Débit : 13 l/min
- Moteur de traction professionnel : 200cc Orbital (renforcé radialement)
- Capacité du réservoir hydraulique : 40 l
- Chenilles d'origine : 180x72x43

### Autres

- Siège réglable avec micro contact / Commandes ergonomiques / Jauge à huile / Compteur horaire / Phare à LED

## MPT-82-1500-P+

- Poids à vide : 790 kgs
- Longueur totale : 2 400 mm
- Largeur de voie : 820 mm
- Hauteur totale : 2 300 mm
- Capacité d'arrachement : 1,5 T
- Profondeur de creusée (max.) : 1 700 mm

### Tourelle

- Angle de rotation tourelle : 360° (joint tournant)
- Stabilisateurs (pieds d'éléphants) inclinés

### Bras

- Bras déportable hydrauliquement - articulation : -55° / +55°
- Hauteur de cavage : 1 700 mm
- Longueur maximale (depuis châssis) : 2 300 mm
- Bras renforcé

### Moteur

- Moteur refroidi par air
- Moteur professionnel 14 CV essence (type Kohler)
- Moteur avec démarreur électrique et batterie
- Puissance : 10,3 kW
- Cylindrée : 440 cc
- Consommation (100% de charge) : 1,2 l/h
- Capacité du réservoir de carburant : 5,5 l

### Système hydraulique

- Commandes hydrauliques latérales
- Pompe hydraulique : pompe double à engrenages 4,8 + 4,8 cc
- Distributeurs hydrauliques professionnels - pression de fonctionnement : 165 bars
- Débit : 26 l/min (refroidi)
- Moteur de traction professionnel : 200cc Orbital (renforcé radialement)
- Capacité du réservoir hydraulique : 40 l
- Refroidisseur hydraulique
- Chenilles d'origine : 180x72x43

### Autres

- Siège réglable avec micro contact / Commandes ergonomiques / Jauge à huile / Compteur horaire / Phare à LED

# ACCESSOIRES

Accessoires	Fourniture de série	
	MPT-82-1500-P	MPT-82-1500-P+
Attache rapide		X
Bras extensible		
Dent ripper		
Dent ripper 3 dents		
Dent ripper 4 dents		
Doigt de manutention		X
Godet 20 cm		
Godet 30 cm	X	X
Godet de curage 60 cm		
Godet trapèze		
Godet chargeur		
Grappin 800 kgs		
Lame à neige		
Ligne hydraulique supplémentaire		X
Mèche de tarière diamètre 100		
Mèche de tarière diamètre 150		
Mèche de tarière diamètre 200		
Pince à vigne		
Push Pull		
Support contre poids (sans poids)		
Tarière diamètre 100		
Tarière diamètre 150		
Tarière diamètre 200		

Pour le bras extensible : prévoir la ligne hydraulique supplémentaire et l'option Push-pull pour son alimentation.

Pour le godet chargeur : prévoir l'option Push-pull.